

Specyfikacja:

- obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 malowana farbą proszkową
- panel solarny montowany w dowolnym kierunku względem osi (190 W)
- bateria 45 Ah
- 2 x port USB-C do ładowania urządzeń mobilnych (12V in/output 10W)
- nierdzewna półka z ładowaniem indukcyjnym urządzeń (12V in/output 10W)
- oświetlenie LED (czujnik ruchu/zmierzchu)
- narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej AISI316 fi 4 mm w otulinie gumowej fi 11 mm
 - wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI304/420
 - wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI304/420
 - klucz nastawny 0-36 mm – stal nierdzewna AISI420 + niklowana
 - klucz płaski 8/10/13/15 mm + klucz do pedałów - stal nierdzewna AISI420 + niklowana
 - multitool TORX/HEX ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI304/316/420 + niklowana TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| HEX |2|2,5|3|4|5|6|8|
 - 3 łyżki do opon z rdzeniem ze stali nierdzewnej AISI420 pokryte nylonem
 - kompresor (max 10 BAR) z nierdzewnym adapterem IBOMBO AISIPRO 630 HEAD™ na wszystkie zawory (DV/AV/SV) + wąż zbrojony hydrauliczny 1/4" (225 BAR)
- uchwyt na adapter pompki ze stali nierdzewnej szlifowanej z grawerem AISI304
- mały stojak pomocniczy - stal nierdzewna szlifowana AISI304 + elektropolerowana
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi
- 4 x nierdzewne szpilki gwintowane montażowe (M10)
- nierdzewne nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
- możliwość zamontowania do 10 szt. narzędzi
- projekt brandingowy z Twoim LOGO (do 172 cm²)
- zdalny dostęp do systemu łączenia umożliwiający monitorowanie danych:
 - stan komunikacji, czas ostatniej aktualizacji i siła sygnału GSM/LTE
 - napięcie z regulatora ładowania MPPT oraz podstawowe parametry układu zasilania
 - aktualne ciśnienie w układzie pompowania
 - stan pracy kompresora, liczbę uruchomień i łączny czas pracy
 - czujnik jakości powietrza umożliwiający pomiar PM1.0, PM2.5, PM10, temperatury i wilgotności powietrza
 - użycie przycisku uruchamiającego kompresor
 - stan i liczbę uruchomień oświetlenia
 - otwarcie wewnętrznej i zewnętrznej części obudowy
 - stany awaryjne, w szczególności utratę komunikacji, zbyt niskie napięcie zasilania, przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kompresora oraz nieuprawnione otwarcie obudowy



IBOMBO sp. z o.o.

Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND

KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730



Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów to nowoczesne i trwałe rozwiązanie do przestrzeni publicznych. Obudowa ze stali nierdzewnej **AISI304**, malowana proszkowo, gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm. Zasilana **panelem solarnym 190 W** oraz baterią **45 Ah**, stacja oferuje **port USB-C** i półkę z **ładowaniem indukcyjnym (10 W)**, a także oświetlenie LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Na wyposażeniu znajduje się zestaw **narzędzi ze stopów stali nierdzewnej (AISI304/AISI316/AISI420)** (śrubokręty, klucze, multitool TORX/HEX, łyżki do opon), zamocowanych na llinach typu aircraft cable (wielosplot 7×7, fi 4 mm) wykonanych z morskiej stali nierdzewnej AISI316, liny zabezpieczone elastyczną osłoną gumową i zakończone precyzyjnymi zakuciami maszynowymi z niklowanych tulei aluminiowych. Użytkownik ma również do dyspozycji **kompresor (do 10 BAR)** z adapterem **AISIPRO HEAD 630** pasującym do wszystkich nierdzewnych zaworów rowerowych. Stacja posiada stojak pomocniczy, zabezpieczenia antykradzieżowe oraz możliwość personalizacji poprzez umieszczenie własnego logo. System zapewnia **zdalny dostęp** do układu łączenia, umożliwiając bieżące monitorowanie parametrów komunikacji, zasilania, ciśnienia, pracy kompresora i oświetlenia, a także jakości powietrza, w tym stężenia PM1.0, PM2.5 i PM10 oraz **temperatury i wilgotności**. System rejestruje również aktywację przycisku uruchamiającego kompresor, otwarcie obudowy oraz wystąpienie stanów awaryjnych, takich jak utrata komunikacji, zbyt niskie napięcie zasilania, przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kompresora czy nieuprawnione otwarcie obudowy.

IBOMBO sp. z o.o.

Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND

KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730





PANEL SOLARNY Z BATERIĄ 45 Ah
PORT USB | ŁADOWANIE INDUKCYJNE



WAGA:
170-190 KG



STAL NIERDZEWNA 2mm
MALOWANA PROSZKOWO



KOMPRESOR
10 BAR / 140 PSI



OBSŁUGA WENTYLI
DUNLOP/PRESTA/SCHRADER



KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA
ANTYKRADZIEŻOWO



KOMPLET NARZĘDZI
STAL NIERDZEWNA



PODSTAWA STACJI:
500 mm x 425 mm